

Электросепаратор бытовой ЭС-01



Нижний Тагил, Россия

Сепаратор-сливкоотделитель предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко и одновременной очистки их от загрязнений, оставшихся после процеживания молока.

Разделение молока происходит в барабане работающего сепаратора. Из чаши приемника молока через краник и поплавковую камеру молоко поступает во вращающийся барабан. В барабане молоко распределяется тонкими слоями между коническими тарелками, где под воздействием центробежных сил происходит отделение жировых шариков, их концентрация (образование сливок) и обезжиривание плазмы молока.

Легкая часть молока (сливки) под действием поступающего молока направляется к центру вращения, поднимается вверх и через отверстие жиклера выводится в приемник сливок и посуду.

Обезжиренное молоко (более тяжелая часть) под воздействием центробежных сил послойно отводится к основанию конуса тарелок, затем через зазор между крышкой барабана и верхней разделительной тарелкой выводится в приемник обезжиренного молока и посуду.

Механические загрязнения оседают на внутренней поверхности пояска крышки барабана и периодически должны удаляться при промывке деталей барабана для обеспечения нормального сепарирования.

Технические характеристики электросепаратора ЭС-01:

Характеристики ЭС-01

Производительность (л/ч) не менее 60

Диапазон регулирования объемного соотношения сливок к обезжиренному молоку от 1:4 до 1:10

Содержание жира в обезжиренном молоке, % не более 0,02

Температура сепарируемого молока, С° 35:45

Частота вращения барабана, мин.⁻¹ 12000

Количество тарелок в барабане, шт. 11

Напряжение (В) 220

Потребляемая мощность (кВт) 0.08

Длина (мм) 335

Ширина (мм) 290

Высота (мм) 525

Масса (кг) 3.5

Гарантийный срок (мес) 6

Цена: **4 100 руб.**

Тип объявления:

Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

1/2

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

